

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 7 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Блок питания 12В, 2А (пластик)

- Выходящее напряжение: 12В.
- Входящее напряжение: 220В.
- Выходной ток: 2А.
- Максимальная мощность: до 24 ватт.
- Встроенный предохранитель.

Цена от 1 штуки
800 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Блок питания 12В, 2А (пластик)

- Выходящее напряжение: 12В.
- Входящее напряжение: 220В.
- Выходной ток: 2А.
- Максимальная мощность: до 24 ватт.
- Встроенный предохранитель.

Цена от 1 штуки
904 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.2

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/blok-pitanija-12v-2a.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Блок питания 12В, 2А - устройство для подключения к сети 220, видео камер, охранно-пожарных систем, сигнализаций. Адаптер также подойдёт для подключения систем контроля доступа, электромеханических и электромагнитных замков. Входное напряжение 220 вольт, блок питания преобразует в номинальное - 12В.

Если необходимо подать питание 12В на несколько устройств, используя один сетевой адаптер 12В, 2А, можно использовать [разветвитель на четыре выхода питания](#).

Особенности

- **Стабилизация напряжения.** Устройство обеспечивает стабильное напряжение всех подключенных устройств.
- **Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева,** для этого адаптер оснащен предохранителем входного напряжения.
- **Выходной ток - 2А,** позволит подключить устройства с мощностью до 24 ватт.

Технические характеристики

- Входящее напряжение: 220В;
- Выходящее напряжение: 12В;
- Выходная максимальная мощность: до 24 ватт;
- Сила тока: 2А;
- Рабочая температура: от - 10 до +50 мм.

Комплектация

Блок питания 12В, 2А - 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550